

DATASHEET EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA 2.000KG 5,5M EQUIPA PRO

Características	1.1	Fabricante		Equipa Pro
	1.2	Modelo		Empilhadeira Elétrica Patolada 2.000kg Elevação 5,5m
	1.3	Bateria		Bateria Tracionaria 24v/210Ah
	1.4	Modelo de condução		Operador caminhando ou Operador Embarcado
	1.5	Carga nominal	Kg	2.000
	1.6	Distância do centro de carga	c (mm)	600
	1.7	Balanço dianteiro	x (mm)	764
	1.8	Entre eixos	Y (mm)	1457
Chassi de roda	2.1	Peso	Kg	1225
	3.1	Rodas (borracha, alta elasticidade, pneu pneumático, roda de poliuretano)		PU
	3.2	Dimensão da roda, dianteira		Φ250×80
	3.3	Dimensão da roda, traseira		φ80×60
Dimensão	3.4	Roda adicional (dimensão)		φ115×55
	4.1	Altura do mastro, rebaixada	H1 (mm)	2.490
	4.2	Altura de elevação	h3 (mm)	5.500
	4.3	Altura máxima do mastro, estendida	H4 (mm)	6.000
	4.5	Altura, rebaixada	H13 (mm)	86
	4.6	Comprimento total	l1	2125
	4.7	Comprimento para a face do garfo	l2 (mm)	975
	4.8	Largura total	B1 (mm)	850
	4.9	Dimensão do garfo	s/e/l (mm)	55/165/1150
	4.10	Largura total do garfo	B5 (mm)	685
	4.11	Distância entre eixos à terra	m2 (mm)	30
	4.12	Largura do corredor, com palete 1000x1200 transversal	Ast (mm)	2608
	4.13	Largura do corredor, com palete 800x1200 no sentido do comprimento	Ast (mm)	2536
	4.14	Raio de giro	Wa	1744
Dados de desemp	5.1	Velocidade de deslocamento, em carga/sem carga	Km/h	5.5/5.8
	5.2	Velocidade de elevação, em carga/sem carga	Mm/s	75/125

	5.3	Velocidade descendente, carregado/sem carga	Mm/s	95/100
	5.4	Capacidade de nivelamento máxima, carregada/sem carga	%	5/8
	5.5	Freio de viagem		Freio eletromagnético
Motor	6.1	Potência motriz do motor AC	kW	1.6
	6.2	Potência do motor de elevação	kW	2.2
	6.3	Tensão da bateria/capacidade nominal	V/Ah	24/210
	6.4	Peso da bateria	Kg	160
	7.1	Nível de ruído no ouvido do operador, de acordo com DIN12053	dB(A)	<70

DESENHO TÉCNICO

